

LED Deckenleuchte "Acronica 16w" Ø 33cm, 16W, 960lm, 3000K, IP44

Produktdetails

Sparsame LED-Deckenleuchten mit matter Abdeckung und dekorativem Alu-Ring.

- Leuchtmittel: SMD LEDs Typ 2835
- warmweiß / 3000K
- Schutzart IP44: auch für Feuchtraum & Außen geeignet!
- Betrieb an 230V
- Leistung 16W
- 1000 Lumen
- RA >80
- Lebensdauer 20.000Std.
- Ein/Aus 20.000x
- Energieeffizienzklasse A bis 08/2021
- Energieeffizienzklasse G ab 09/2021
- Abstrahlwinkel 120°
- Anlaufzeit <1 Sek.
- Leistungsfaktor 0,6
- nicht dimmbar
- Verbrauch / 1000 Std. 16kWh
- ØxH 335x100mm
- Chassis Ø 300mm



Artikel-Nr.:	21606
EAN:	4250416318084
VPE innen:	0
VPE außen:	10
Einheit:	Stück
WEEE Reg.-Nr.:	DE25841852

Es sind keine besonderen Vorkehrungen für den Betrieb des Produktes zu nennen. Es sind keine gesonderten Prüfbedingungen für dieses Produkt zu nennen bzw. zu befolgen. Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, die ChiliTec GmbH, dass das aufgeführte Produkt die Bedingungen, erforderlichen technischen Voraussetzungen und Anforderungen bezüglich elektrischer Sicherheit erfüllt. Des weiteren werden die Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit EMC - (2014/30/EU), die Niederspannungs-Richtlinie LVD (2014/35/EU), die Ökodesign-Richtlinie (ErP) (2019/2020/EU), sowie ROHS-Richtlinie (2011/65/EG - (EU) No. 2015/863) erfüllt. Die Berechtigung zum Tragen des CE Zeichens wird durch Konformität zu den o.g. Richtlinien EMC/LVD/ErP/ROHS erfüllt.




Lehre, 01.02.2021

Tobias Meyer - Technical Director

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll!!! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4390$ $y=0.3999$ / $u'=0.2537$ $v'=0.5201$
 CCT=2931K(Duv=-0.0019) Dominant WL:Ld =583.8nm Purity=51.8%
 Ratio:R=23.7% G=73.9% B=2.5% Peak WL:Lp=605.4nm FWHM=124.9nm
 Render Index:Ra=83.9 AvgR=79.1
 R1 =83 R2 =92 R3 =96 R4 =83 R5 =83 R6 =91 R7 =83
 R8 =61 R9 =12 R10=81 R11=84 R12=80 R13=85 R14=99 R15=75

Photo Parameters:

Flux = 1027 lm Eff. : 59.24 lm/W Fe = 3.212 W

Electrical parameters:

V = 229.98 V I = 0.09242 A P = 17.34 W PF = 0.8158

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 22 ms Ip = 34301 (52%)

Model:
 Tester:Kang
 Temperature:26Deg
 Manufacturer:

Number:18w 3000K 107灯罩3
 Date:2021-07-14 15:06:32
 Humidity:65.0%
 Remarks: