

**Art.-Nr.: 22043 / 22044 / 22045 / 22046**  
**Einbaustrahler "FRE-84"**  
**für Feuchträume IP44, mattes Frontglas**



**Produktbeschreibung:**

Einbaustrahler für Feuchträume mit Schutzklasse IP 44. Das Frontglas hat eine hohe Resistenz gegen Staub und Feuchtigkeit - ideal für das Badezimmer. Passend für 50mm Leuchtmittel (Spiegel bzw. Reflektorlampen) mit GU 5,3 Sockel (12V z.B. MR16). Features: • in Kombination mit Art. Nr. 19548 auch für GU10 geeignet (GU10 Fassung mit Zugentlastung)

**Technische Details: 22043 (silber) / 22044 weiß**

- Einbau Ø 72mm (Bohrung) • Außen Ø 84mm
- Einbautiefe mind. 100mm • Bauform rund

**Technische Details: 22045 (silber) / 22046 weiß**

- Einbau Ø 72mm (Bohrung) • Außen 84x84mm
- Einbautiefe mind. 100mm • Bauform quadratisch



**Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!**

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls **erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen.** Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! **Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!**

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

- Der Mindestabstand zu allen angestrahlten Flächen / Gegenständen muss 50cm betragen.
- Die Fassung darf nicht abgedeckt werden, **Brandgefahr!**
- Die Fassung darf im Betrieb nicht berührt werden. **Verbrennungsgefahr.**
- Vorm Wechsel eines Leuchtmittels unbedingt 30 Minuten stromlos abkühlen lassen.

Chilitec GmbH FRE-84

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

874/2012 



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.